

Schuller Eh'klar GmbH  
 AUSTRIA  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu



St. Florian, 02.04.2013

# UV-FOLI TAPE

(Articlenumbers: 46402, 46403, 46405, 46405, 46413)

## Beschreibung:

Selbstklebende Schutzfolie für Glasflächen.

- Die Folie ist nicht gesundheitsschädlich und kann voll recycelt werden
- Die Folie ist nicht geeignet für den Schutz von Metallen und verspiegelten Glasflächen
- Anwendungsgebiete sind Glas, Alu, PVC und Edelstahl, Holz, Keramik

## Technische Daten:

Trägermaterial	LDPE-Folie
Kleber	Acrylat Kleber
Stärke	50my (±10%)
Dichte	0,922
Gewicht pro m2	46g/m2 (±10%)
Haftwert	>80 cN/cm (AFERA 4001; Glas)
Längsdehnung	>200%
Querdehnung	>400%
Verarbeitungstemperatur	-5°C - +35°C (trockene Oberfläche)

## Anwendung:

- Bitte ziehen Sie die Folie nicht ruckartig von den Glasflächen ab.
- Die Folie muss auf trockene und saubere Oberflächen aufgetragen werden. Die Anwendung muss ohne Fett, Luftblasen oder überhöhte Dehnung der Folie erfolgen.
- Die Folie muss innerhalb von 4 Wochen wieder abgezogen werden
- Probeklebung unbedingt notwendig

## Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (zwischen +10°C und +30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann die Folie 6 bis 12 Monate gelagert werden.