

Unterdachkleber Densly roof



Anschlusskleber – Verklebt dauerhaft und winddicht Schalungsbahnen und Dichtmanschetten entweder untereinander oder an angrenzende Bauteile. Mit dem Unterdachkleber Densly roof können ohne weiteres anspruchsvolle Details einfach und regensicher verklebt werden.

Technische Daten:	
Material	Material Dispersion auf Basis von Acrylatcopolymeren. Frei von Weichmachern, Halogenen
Eigenschaften	kurze Trocknungszeit, hohe Dehnbarkeit
Temperaturbeständigkeit	-20° C bis +80° C
Verarbeitungstemperatur	ab -10° C bis +50° C
Lagertemperatur	bis -20°C
Haltbarkeit	24 Monate
Gebinde	Schlauchfolie; 600 ml Inhalt

Besonderheiten

Densly roof erreicht extrem hohe Festigkeiten und braucht deshalb keine Anpresslatte oder andere zusätzliche Befestigungsmittel. Gleichzeitig können im Bedarfsfall Bauwerksbewegungen z.B. durch Setzungen aufgenommen werden. Anschluss von Unterdachbahnen (z.B. Diffu light Bahnen) an mineralische und raue Untergründe im Außenbereich

Untergrundbeschaffenheit

Geeignet sind alle baurelevanten, tragfähigen, fett-, silikon- und staubfreien Untergründe. Anwendung auf leicht feuchten Untergründen möglich. Es ist kein Primern erforderlich.