



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

NUNIVIL 1503

GENERALITA'

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme EN 204/205-D3, WATT 91 e CREEP. È caratterizzato da un buon potere riempiente.

CAMPO DI IMPIEGO

Viene impiegato dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce.

Grazie al suo particolare valore di pH si rende speciale nell'incollaggio di legni con presenza di tannino evitando la formazione di colorazioni scure.

Per la particolare formulazione permette di ridurre i problemi anche su legni leggermente umidi e negli incollaggi di testa (finger joint).

CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	12000 - 15000	mPa·s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C
pH 23°C	6 - 7	
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali	15 - 25	min

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	150 - 300	g/m ²
TEMPO DI PRESA A 20°C	25 - 35	min
TEMPO DI PRESA A 50°C	1 - 2	min

APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione. Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

ATTENZIONE: il prodotto non è compatibile con i classici adesivi D3.

CONFEZIONI

Taniche da kg 25 e secchio da kg10; cisterne da kg 1000.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 6 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie; data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Data: Aprile 2015 revisione n°00.

LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -