

21369-281 Latzhose mit Knietaschen

zweifarbige - flammhemmend - Stretch Zones
 MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Unkomplizierte Befestigung von Hängetaschen dank Click Pocket System.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industriewäsche geeignet.
- Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Technische Informationen

Zweifarbige. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Die Hosenträger sind verstellbar und haben Kunststoffschlaufen. Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte. Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden. Mit Druckeffekten.

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						

Hauptmaterial / Obermaterial

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern
 260 g/m²




Ripstop. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauswäschen oder 40 Industrieläuschen beibehält. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industrieläusche-Kategorie B1



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm² stretch seat area and back ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- ProWash®

Logo

Träger



Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1200m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.