









Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  16,0 mm / 0,63 in.
-  dynamisch bis 100 kg / 220 lbs.
-  Stahlkugellager oder massive Kunststoffrollen
-  Stahl, verzinkt oder pulverbeschichtet

Hinweise

- Rücklaufsicherung in eingeschobener Position
- Doppelkerbe im Schubkastenprofil fixiert den Schubkasten in ausgezogener Position
- Rückanschlag aus Stahl
- verzinkt – Stahlkugellager pulverbeschichtet – massive Kunststoffrollen

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		verzinkt	reinweiß
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	209	8,23	1,41	3,10	4064	*
350	13,78	259	10,20	1,64	3,60	4065	4079
400	15,75	294	11,57	1,86	4,09	4066	4080
450	17,72	344	13,54	2,10	4,62	4067	4081
500	19,69	394	15,51	2,32	5,10	4068	4082
550	21,65	444	17,48	2,55	5,62	4069	4083
600	23,62	494	19,45	2,76	6,08	4070	4084
650	25,59	544	21,42	2,97	6,55	4071	4085
700	27,56	564	22,20	3,23	7,12	4072	4086
750	29,53	614	24,17	3,41	7,51	4073	*
800	31,50	654	25,75	3,66	8,07	4074	4087
850	33,46	704	27,72	3,96	8,72	4075	*
900	35,43	744	29,29	4,18	9,22	4076	4088
950	37,40	794	31,26	4,39	9,68	4077	*
1.000	39,37	834	32,83	4,64	10,22	4078	4089

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 300 bis 550 mm: **10** | 600 bis 1.000 mm: **7**

* auf Anfrage