



Scotch® Box Sealing Tape 311+

Produktinformation

Mai 2020
Ersetzt: NEU

Produktbeschreibung

Scotch® Box Sealing Tape 311+ ist ein industrielles Verpackungsband zum Abdichten, Spleißen und Recouperage auf leichten bis mittelschweren Karton. Das Produkt bietet gute Leistung in weiten Temperaturbereichen, speziell bei kälteren und feuchteren Anwendungen. Es haftet auf recycelten Faserplatten.

Produkteigenschaften

- Haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Gute Alterung im Licht von Leuchtstofflampen
- Kantenriss- und Splitterwiderstand
- Haftet gut auf recycelter Wellpappe
- Anpassungsfähige Unterlage

Physikalische Eigenschaften & Leistungsmerkmale

Box Sealing Tape 311+	
Gesamtdicke (ASTM D-3652-01)	50 µm
Filmdicke (ASTM D-3652-01)	28 µm
Zugfestigkeit (ASTM D-3759-05)	393 N/100 mm
Dehnung @ Fmax (ASTM D-3759-05)	150 %
Adhäsion zu Stahl (ASTM D-3330-4)	27 N/100 mm

Weitere Informationen

Ein umfangreiches Sortiment an Anwendungsgeräten, einschließlich Handspendern sowie halbautomatischen und vollautomatischen Geräten, ist verfügbar. Scotch® Box Sealing Tape 311+ wurde auf Wellpappekartons mit guten Ergebnissen bei Gefrier- und Kühltemperaturen von -6 °C bis 10 °C aufgebracht. Einmal aufgetragen, funktioniert Scotch® Tape 311+ gut auf Wellpappe, welche Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt sind.

Haltbarkeit & Lagerung

18 Monate ab Herstellungsdatum und Lagerung bei 4 °C – 26 °C und 40 – 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in originaler Verpackung

Hinweis: Die Haltbarkeit kann verkürzt werden, wenn die Originalverpackung nicht ordnungsgemäß versiegelt ist, oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit gelagert wird

Zusätzliche Informationen

zu unseren Produkten finden Sie unter
www.3M-Klebertechnik.de

Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M™ ist eine geschützte Marke der 3M Company



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 188 686-495
Fax +43 (0) 188 686-10495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben