

F0461-771 Sicherheitsschuhe

S3 - BOA® Fit System - Dyneema® - CORDURA®
 MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Hauptmaterial / Obermaterial

Textil/Veloursleder

Größe 1042: 650 g



Zertifizierungen



- Sicherheitsklasse S3
- Rutschhemmende Laufsohle
- EN ISO 20345

- Das BOA® Fit System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® Fit System können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Obermaterial aus strapazierfähigem CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist frostbeständig und rutschfest, so dass sie auch bei kaltem Wetter sicher stehen.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.

Technische Informationen

Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Obermaterial aus strapazierfähigem CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind austauschbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird

aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Geeignet für knieende Arbeiten. Hinterkappe. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab.

Träger

