



PowerPlane-Laser 3G Multi-18V



Laser verde tridimensionale con un cerchio orizzontale e due cerchi laser verticali - eccellente visibilità e compatibile con i sistemi a batteria da 18V dei produttori più noti

Questo laser tridimensionale proietta una circonferenza orizzontale e due circonferenze verticali, perfette per allineare gli oggetti con precisione in tutto il vano. La tecnologia al laser verde con classificazione della luminosità PowerGreen++ garantisce una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ai PowerAdapter disponibili separatamente, il laser è compatibile con le batterie da 18 V di diversi produttori noti. L'utente può così integrare il laser con tutti gli utensili in dotazione per un uso perfetto, continuo ed efficiente.

- Tre cerchi laser verdi estremamente luminosi con eccellente visibilità fino a 60 metri
- Compatibilità con i sistemi di batterie da 18 V: Funziona con le batterie da 18V di diversi produttori famosi grazie ai PowerAdapter disponibili separatamente
- Uso efficiente: Con la scelta del giusto adattatore il laser si integra senza problemi nel sistema periferico a 18V del cliente
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Cerchi laser attivabili singolarmente
- Funzione di linea a piombo per lavorare contemporaneamente a terra e a soffitto
- MicroControl: regolazione di alta precisione delle linee laser verticali attraverso la regolazione fine laterale senza dover spostare il laser stesso



DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 3,5° (orizzontale)
Precisione	±0,2 mm/m
Livellamento	orizzontale / verticale automatico
Visibilità (tipica)*	60 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW
Durata di esercizio	in dipendenza del sistema di batterie usato: con sistema a 18V - 2 Ah circa 10 ore con sistema a 18V - 4 Ah ca. 20 ore
Condizioni di lavoro	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	120 mm x 160 mm x 144 mm
Peso	786 g (senza accessori)



AUTOMATIC LEVEL



FORNITURA



Articolo no. 036.380L

GTIN (EAN) 4021563739585

UV 1