

## F0121-770 Sicherheitsschuhe

S3S - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 0841 |
| 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 |
| 1046 | 1047 | 1048 |      |      |      |      |

### Hauptmaterial / Obermaterial

Nylon/Veloursleder

Größe 1042: 639 g

|                          |                                         |                                                                  |                                                |                               |                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Stoßdämpfend | <b>A</b><br>Antistatisch                | <b>PS</b><br>Nageldurchtrittsschutz aus Spezialtextil (Ø ~ 3 mm) | <b>WPA</b><br>Wasserabweisend und atmungsaktiv | <b>SR</b><br>Rutschfestigkeit | <b>FO</b><br>Öl- und benzinbeständige Sohle |
| <b>LG</b><br>Absatzkante | <b>SC</b><br>Strapazierfähige Überkappe |                                                                  |                                                |                               |                                             |



### Zertifizierungen



- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Absatzkante (LG)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

### Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Überkappe, PU-beschichtet. Nageldurchtrittsschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Geeignet für kniende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002.

### Träger

