



- Schneefang an der Beininnenseite hält Schnee und Schmutz draußen.
- Deutlich höhere Taille hinten und leicht erhöhter, komfortabler Bund bis an den Bauch.
- Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.

## Technische Informationen

Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handy-Tasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Schneefang innen an den Beinen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

## Träger



## 15690-231 Winterhose

Steppfutter - abnehmbare Hosenträger - wasserdicht  
MASCOT® SAFE SUPREME



|   |   |   |    |     |     |     |
|---|---|---|----|-----|-----|-----|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|----|-----|-----|-----|

## Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

210 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 50 Hausaltswäschen beizubehalten.

## Industriewäsche-Kategorie B3

## Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- EN 342 3/WP (1.96 clo)
- EN 343 4-1-X

## Logo

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,4500m<sup>2</sup> zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

## Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten

Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein.  
Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein.  
Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für  
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.