



## 20859-236 Hose mit Schenkeltaschen

einfarbig

MASCOT® SAFE LIGHT

14

17

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 |
| 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 |
| 90C48 | 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 |
| 90C62 | 90C64 | 76C42 | 76C44 | 76C46 | 76C48 | 76C50 |
| 76C52 | 76C54 | 76C56 | 76C58 | 76C60 | 76C62 | 76C64 |
| 76C66 |       |       |       |       |       |       |



- Leichtes Material.
- Einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite.
- Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.
- Leichte und starke Stoffqualität mit Ripstop. Ripstop ist eine besonders reißfeste Webung, die dafür sorgt, dass der Stoff lange hält.

### Technische Informationen

Fluoreszierend mit Reflexen. Mit wasserabweisendem Finish. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden.

### Träger



### Hauptmaterial / Obermaterial

70% Polyester/30% Baumwolle

215 g/m<sup>2</sup>



Twill/Ripstop. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 50 Industrielwäschen beibehält.

### Industrielwäsche-Kategorie A2

### Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- ProWash® - EN ISO 15797

### Logo

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,3400m<sup>2</sup> zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.