

F1303-902 Sicherheitsstiefel

S7S - Schnürsenkel - wasserdicht

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Hauptmaterial / Obermaterial

Vollnarbiges Oberleder

Größe 1142: 822 g

E Stoßdämpfend	A Antistatisch	PS Nageldurchtrittsschutz aus Spezialtextil (S - 3 mm)	WR Wasserdicht	FO Öl- und benzinbeständige Sohle	HRO Hitzebeständige Laufsohle
LG Absatzkante	SC Strapazierfähige Überkappe	SR Rutschfestigkeit			

- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakt Hitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.

Technische Informationen

Schnürverschluss. Das Obermaterial ist flammhemmend. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittsschutz. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi mit Einsätzen aus Reibungsgummi. Einlegesohlen sind austauschbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Einlegesohle, stoßdämpfend. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Geeignet für kniende Arbeiten. TPU Fersenschutz.

Träger



MASCOTEX® MASCOLAYER®

Zertifizierungen



- Sicherheitsklasse S7S
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- Absatzkante (LG)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Rutschfestigkeit (SR)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022