



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Sega ad immersione a batteria BITURBO

EXKT18V-52G



Sega a immersione dalle prestazioni superiori per un taglio preciso

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Diametro lama della sega	140 mm
Numero di giri a vuoto	2.800 – 5.500 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 6B4 100

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	2.800 – 5.500 giri/min
Peso escl. batteria	4,1 kg
Ø foro lama	20 mm
Diametro lama della sega	140 mm
Piastra di guida	305 x 169 mm
Angolo obliquo	-1 - 47 °
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 253 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Profondità di taglio, senza binario di guida (90°)	52 mm
Profondità di taglio, con binario di guida (90°)	46 mm
Profondità di taglio, senza binario di guida (45°)	32 mm
Profondità di taglio, con binario di guida (45°)	26 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Taglio del legno

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Tagli a 10 mm dalla parete: la struttura straordinariamente compatta consente di avere una distanza minima dalla parete e tagliare a soli 10 mm da questa
- BITURBO BRUSHLESS: motore e trasmissione ad elevate prestazioni, progettati per sfruttare la potenza estrema delle batterie EXPERT
- Mobilità superiore: grazie alla struttura esclusiva e compatta che consente l'uso con una sola batteria
- Adattatore Click&Clean integrato: Ideato per sacchetti raccogli-polvere o per soluzioni antipolvere Bosch. Maneggevole e ruotabile a 360°

