


18951 MINT SB

Mehrfachverriegelung, Schlüsselbedient, 1-tourig



Produktprofil

Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsbau. Einfache und leichtgängige Bedienung über den Zylinder. Die DIN L + R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschliessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den vier gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC4 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen.

Standardausführungen

- Mechanische Mehrfachverriegelung
- Fallenblockierung und Drückerfreischaltung
- 4-teilige Zwangsnuss, 4-kt. 8 / 8,5 / 9 mm
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Vier gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Gedämpfte, DIN L + R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Gleichzeitige Fallenblockierung und Drückerfreischaltung wenn verriegelt



Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss / Dorn zugelassen.

18951 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

| | ① Lochung | ② Distanz | ③ Dornmass | ④ Nuss | ⑤ Stulpgrösse | ⑥ Richtung | ⑦ Oberfläche | ⑧ Optionen |
|-----|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| CH | 06 RZW | 78 78 mm | 60 60 mm | 8 8,0 mm | 02 18r x 1788 mm | 0 DIN L | 00 Edelstahl matt | 0000 Keine Optionen |
| | 07 PZW | | 70 70 mm 80 80 mm | 9 9,0 mm | 03 20r x 1788 mm | 1 DIN R | 99 Auf Anfrage | 0110 für Stulpverlängerung MINT |
| DIN | 06 RZW | 72 72 mm | 65 65 mm | 8 8,0 mm | 03 20r x 1744 mm | 0 DIN L | 00 Edelstahl matt | 0000 Keine Optionen |
| | 07 PZW | 74 74 mm | 70 70 mm 80 80 mm | 9 9,0 mm | | 1 DIN R | 99 Auf Anfrage | 0110 für Stulpverlängerung MINT |
| | | 92 92 mm 94 94 mm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 | 07 PZW | 88 88 mm | 65 65 mm 80 80 mm | 5 8,5 mm 9 9,0 mm | 03 20r x 1850 mm | 0 DIN L 1 DIN R | 00 Edelstahl matt 99 Auf Anfrage | 0000 Keine Optionen 0110 für Stulpverlängerung MINT |

18951 MINT SB

Mehrfachverriegelung, Schlüsselbedient, 1-tourig

