

DC700 G- CM Close- Motion Cam- Motion Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 6 (1.400 mm), mit integriertem Close-Motion Element im verlängerten Gehäuse für nahezu geräuschfreies Schließen

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und integriertem Close-Motion® Element

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerter Montageplatte und integriertem Close-Motion® Element für sicheres und geräuschfreies Schließen
- Sicheres, leises Zuziehen der Tür ab einem Winkel von 10°
- Geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung nach Bohrbild EN 1154, Beiblatt 1:2003-11
- Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren mit Manipulationssicherung
- Geprüft als Gesamtelement nach EN 1154, Größe 3-6
- Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
- Erfüllt die Anforderungen der DIN SPEC1104 / CEN TR15894

Hinweis

- Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren mit Manipulationssicherung
- Gleitschienen müssen separat bestellt werden

Leistungsmerkmale DC700G-CM

- Integriertes Close-Motion® Element im verlängerten Schließergehäuse
- Close-Motion® Element horizontal und vertikal justierbar
- Optionale Manipulationssicherung, Montage ohne Demontage von Funktionselementen
- Normalmontage Bandseite
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag stufenlos von vorne verstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel ca. 170°
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeit
- Standardfarben: Silber EV1, Edelstahl-Design

Leistungsmerkmale G150


- Close-Motion® Steuerkurve in die Gleitschiene integriert
- Bohrbild der Standardgleitschienen von ASSA ABLOY nutzbar
- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Verdeckte Befestigungsschrauben

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Integriertes Close-Motion® Element Lösung für anspruchsvolle Türsituationen (z.B. Schleusen) Großer Einsatzbereich Kompakte Bauform Modernes Design Für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	Geeignet zur nachträglichen Montage, Bohrbild nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 Vormontierte Baugruppen für einfache, schnelle Montage DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Anwender	Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür Minimierte Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür Optional: Manipulationssicherung gegen ungewolltes Betätigen

Technische Daten

Schließkraft	Stufenlos einstellbar EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Normalmontage Bandseite
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	Ca. 170°



DC700 G- CM Close- Motion Cam- Motion Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 6 (1.400 mm), mit integriertem Close-Motion Element im verlängerten Gehäuse für nahezu geräuschfreies Schließen

Geprüft nach	EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Gewicht	5,9 kg
Abmessung	Schließer 528x66x66 mm / Gleitschiene 528x30x61 mm
Unterstützung beim Zuziehen	Ja
Dämpfung beim Schließen	Ja
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Manipulationssicherung	DIN links / DIN rechts
Farbe	Silber EV1

Passendes Zubehör



Bestellnummer	Produkt
DCG150----DEV1-	Close-Motion@ Gleitschiene G150 Silber EV1
DCA131-----EV1-	Montageplatte A131 Für Gleitschiene G-E, Silber EV1
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188 Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S / G-CO-S-M / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCA158-----	Mechanische Feststellung A158 Für Gleitschienen G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-CM
DCM220-----40	Close-Motion@ Manipulationssicherung M220 Für Feuer- und Rauchschutztüren, DIN rechts
DCM225-----40	Close-Motion@ Manipulationssicherung M225 Für Feuer- und Rauchschutztüren, DIN links
DCA230-----35--	Adapterplatte A230 Für G150, 2 mm, Edelstahl-Design
DCA240-----35--	Adapterplatte A240 Für G150, 3 mm, Edelstahl-Design
DCA250-----EV1-	Adapterplatte A250 Für G150, 5 mm, Silber EV1
DCA260-----EV1-	Adapterplatte A260 Für G150, 15 mm, Silber EV1
DCA275-----EV1-	Adapterplatte A275 Für Close-Motion@ Türschließer, 5 mm, Silber EV1
DCA276-----EV1-	Adapterplatte A276 Für Close-Motion@ Türschließer, 3 mm, Silber EV1
DCA277-----EV1-	Adapterplatte A277 Für Close-Motion@ Türschließer, 2 mm, Silber EV1
Artikelnummer	DC700CM---DEV1-
EAN	4042203693555

DC700 G- CM Close- Motion Cam- Motion Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 6 (1.400 mm), mit integriertem Close-Motion Element im verlängerten Gehäuse für nahezu geräuschfreies Schließen


Einbaudetails

Platzbedarf an Türen bei Normalmontage Bandseite



DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

Anschlagmaße Direktbefestigung bei Normalmontage Bandseite



DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich