

18945 MINT SV PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Panik E



Produktprofil

Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsraum. Bedienung von aussen über den Zylinder / Wechselfunktion (Knopf/Stosgriff) oder in Verbindung mit einem E-Beschlag über Identifikationssysteme (z.B. Badge). Die DIN L+R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschliessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den zwei gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen.

Standardausführungen

- Selbstverriegelung mit Fallenblockierung und Ablaufsteuerung 4-teilige Zwangsnuss, 4-kt. 9 mm
- Panik E-Funktion
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben / unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°



Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt zugelassen.

18945 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW		70 70 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
			80 80 mm					0110 für Stulpverlängerung MINT
								0130 Renovationsstulp Treplane
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
		92 92 mm	80 80 mm					0110 für Stulpverlängerung MINT
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
			80 80 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
								0110 für Stulpverlängerung MINT

18945 MINT SV PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Panik E

