

tesa® 64620 Biadesivo

Nastro biadesivo per pavimenti universale - Permanente

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Descrizione prodotto

Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici.

E' senza solventi e offre una elevata adesività iniziale.

Tesa® 64620 è protetto da un liner in carta siliconata.

Applicazioni generali

- Biadesivo per pavimenti
- Applicazioni fissaggio general purpose

Dati tecnici

■ Supporto	film di PP	■ Tipo di liner	carta siliconata
■ Colore	bianco	■ Colore del liner	marrone
■ Spessore totale	185 µm	■ Spessore del liner	70 µm
■ Massa adesiva	gomma sintetica	■ Peso del liner	78 g/m ²

Adesività su

■ Acciaio (iniziale)	12 N/cm	■ Acciaio (dopo 14 giorni)	26 N/cm
■ PE (iniziale)	6.5 N/cm	■ PE (dopo 14 giorni)	9.5 N/cm
■ PP (iniziale)	10 N/cm	■ PP (dopo 14 giorni)	13.5 N/cm
■ PVC (iniziale)	12 N/cm	■ PVC (dopo 14 giorni)	25 N/cm

Proprietà

■ Resistenza alla temperatura (breve periodo)	80 °C	■ Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	++
■ Resistenza alla temperatura (lungo periodo)	40 °C	■ Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	+
■ Tack	++	■ Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	o
■ Resistenza all'invecchiamento (UV)	-	■ Appannamento	++

Valutazione rispetto all'assortimento tesa® : ++ ottimo, + buono, o medio, - basso

Info aggiuntive

Adatto per rivestimenti senza plastificanti