

F1106-938 Sicherheitsstiefel

S7S - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Hauptmaterial / Obermaterial

Polyamid

Größe 42: 852 g

E Stoßdämpfend	A Antistatisch	PS Nageldurch- tritts- schutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)	WR Wasserdicht	FO Öl- und benzin- beständige Sohle	SR Rutschfestigkeit
HRO Hitzebeständige Laufsohle	HI Wärme- isolierendes Schuhwerk	CI Kälte- isolierendes Schuhwerk	SC Strapazierfähige Überkappe	LG Absatzkante	

MASCOLAYER® MASCOTEX® ^{3M} Thinsulate®
INSULATION

Zertifizierungen

S7S	FO	SR	HRO	HI	CI	SC
LG						

- Sicherheitsklasse S7S
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Rutschfestigkeit (SR)
- Hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- wärmeisolierendes Schuhwerk (HI)
- kälteisolierendes Schuhwerk (CI)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Absatzkante (LG)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische Informationen

Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi mit Einsätzen aus Reibungsgummi. Einlegesohlen sind austauschbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus TPU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Geeignet für kniende Arbeiten. Hinterkappe. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Träger

